



Veriton S2720G

Micro-tour compacte acceptant les cartes d'extensions de pleine hauteur
Jusqu'à processeur Intel® Core™ de 14^e Génération¹
Jusqu'à 64 Go DDR5 dual channel
4 ports USB 3.2 Gen 1 (dont 1 Type-C)
SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe1
Puce TPM 2.0



Marque :	Acer	Série :	Veriton 2000	Famille :	Veriton S
Part Number :	DT.R1PEF.010	Modèle :	Veriton S2720G	Code EAN :	4711474658708
Format :	Micro-Tower	Dimensions :	160 x 306 x 348 mm	Poids :	7 Kg
Processeur :	Intel Desktop CPU 14th Gen - Core i5-14400 (2,50 GHz / 4,70 GHz / 20 Mo / 10C / 16T / 65W)				
Chipset :	Intel H610	Intel vPRO	Non		
Mémoire Vive :	8 Go (1 x 8Go)	Type :	DDR5	Format :	UDIMM
Stockage :	512 Go SSD PCIe 4.0 NVMe (P2) - M.2 2280				
Carte graphique :	Intel UHD Graphics 730				
Lecteur(s) :					
Optique :	Graveur de DVD-RAM 8x - SATA - 9 mm				
Carte(s) :	-				
Réseau(x) :					
Ethernet :	1x RJ45 - 1 Gbit/s	PXE :	Oui	WOL :	Oui
Wi-Fi :	Intel Wifi 6E + Bluetooth 5.3				
Audio:					
Carte son :	High Definition Audio 5.1			Haut-parleur interne :	Oui
Alimentation :	180W TFX 82+			Cordon d'alimentation : EU	
Clavier :	Clavier (PCR) USB 105 Touches + 4 touches Multimédias (CoPilot) - FR				
Souris :	USB Optique 2x boutons + molette (PCR)				
Système d'exploitation :	Sans OS				
Logiciel(s) préinstallé(s) :	-				
Certifications :					
Epeat	Silver	Energy Star	8.0	TCO	-
Garantie :	2 ans Retour Ateiler				

Châssis :

Baie pour lecteur Optique :	x1 format slim 9 mm	Ouverture sans outils :	-
Baie(s) Externe 3,5" :	-	Encoche de sécurité "Kensington" :	Oui
Baie(s) Interne 3,5" :	x1	Œillet anti-ouverture pour cadenas :	Oui
Baie(s) Interne 2,5" :	-	Œillet passe câble :	Oui
		Alerte ouverture :	-
		LED état de santé de l'ordinateur :	-
		Touche de réinstallation de l'OS (OBR) :	-

Carte Mère:

Format :	DTX	Transistors 100% Solides :	Oui
		TPM (Trusted Platform Module) :	dTPM 2.0
Slot(s) Mémoire(s) :	x2	Capacité mémoire Maximale :	64 Go (2 x 32 Go)
Port(s) M.2 SSD :	x1	Option RAID PCIe disponible :	-
Port(s) SATA :	x3	Option RAID SATA disponible :	-
Port eMMC :	-		
Slot(s) d'extension :			
PCIe 3.0 16x :	x1	M2 2280 (SSD) PCIe 3.0 :	x1
PCIe 4.0 16x :	-	M2 2280 (SSD) PCIe 4.0 :	-
PCIe 3.0 1x :	x1	M2 2230 (WLAN) :	x1
PCI :	-		
Connecteurs avants :			
USB en façade :	x4	Jack audio en façade :	x1
USB 4 Gen 3x2 :	-	USB 3.2 Gen 2x2 :	-
USB 4 Gen 3x1 :	-	USB 3.2 Gen 2 :	-
USB 4 Gen 2x2 :	-	USB 3.2 Gen 1 :	x3 Type-A + x1 Type-C
USB 4 Gen 2x1 :	-	USB 2.0 :	-
Connecteurs arrières :			
USB à l'arrière :	x4	Jack audio à l'arrière :	x3
USB 4 Gen 3x2 :	-	USB 3.2 Gen 2x2 :	-
USB 4 Gen 3x1 :	-	USB 3.2 Gen 2 :	-
USB 4 Gen 2x2 :	-	USB 3.2 Gen 1 :	-
USB 4 Gen 2x1 :	-	USB 2.0 :	x4 Type-A
DisplayPort¹ :	x1 Version 1.4	PS/2 :	-
HDMI¹ :	x1 Version 1.4b	Série (COM) :	Option usine
VGA¹ :	x1 D-sub DE-15	Parallèle :	-
Ecrans simultanés¹ :	DP + HDMI + VGA		

¹ Sur Carte mère, hors carte graphique additionnelle.

Option(s) incluse(s) :

Antenne Wifi 6E auxiliaire	-	-
Gomme thermique pour SSD	-	-
Kit lecteur optique	2 ans Retour Ateiler	-
-	-	-