

## Eaton 3P700UF

Onduleur Eaton 3P Ellipse USB FR, 700 VA, 420 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement, chargeur USB, Tour

### Spécifications générales

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Onduleur Eaton 3P Ellipse
<b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b>	3P700UF
<b>EAN</b>	3553340621307
<b>LONGUEUR DU PRODUIT</b>	235 mm
<b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>	263 mm
<b>LARGEUR DU PRODUIT</b>	81 mm
<b>POIDS DU PRODUIT</b>	3.9 kg
<b>CONFORMITÉ</b>	Marquage CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
<b>CERTIFICATIONS</b>	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm
<b>CODE DE MODÈLE</b>	Eaton 3P Ellipse 700 USB FR

## Additional specifications

<b>INTERFACE USB</b>	Oui
<b>TYPE DE CONSTRUCTION</b>	Isolé
<b>CONTENU DU COLIS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câble d'entrée</li><li>• Câble USB</li><li>• Démarrage rapide</li><li>• Consignes de sécurité</li></ul>
<b>PHASE (SORTIE)</b>	1
<b>FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE</b>	Oui
<b>COULEUR</b>	noir
<b>EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE</b>	97
<b>KIT DE MONTAGE RACK</b>	Non
<b>PHASE (ENTRÉE)</b>	1
<b>PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS</b>	Oui

## Communications

<b>INCLUT LA CARTE RÉSEAU</b>	Non
<b>COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN</b>	Port USB (compatible HID)
<b>INTERFACE ETHERNET</b>	Non
<b>INTERFACE UTILISATEUR</b>	Écran LED
<b>CONTACT LIBRE DE POTENTIEL</b>	Non
<b>EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION</b>	Oui
<b>COMPATIBILITÉ LOGICIELLE</b>	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
<b>TYPE D'INTERFACE</b>	USB

## Battery

<b>TYPE DE BATTERIE</b>	Scellé, plomb-acide
<b>GRAPHE D'AUTONOMIE</b>	Visualiser la courbe d'exécution batterie
<b>QUANTITÉ DE BATTERIES</b>	1
<b>GESTION DES BATTERIES</b>	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
<b>PUISSANCE DE LA BATTERIE</b>	12V / 7Ah
<b>AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE</b>	Non

## Electrical input

<b>CONNEXION D'ENTRÉE</b>	C14
<b>TENSION NOMINALE D'ENTRÉE</b>	230 V par défaut (220/230/240 V)
<b>FRÉQUENCE NOMINALE</b>	50-60 Hz
<b>LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE</b>	1.5 m
<b>PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE</b>	184-264 V (réglable à 161-284 V)
<b>PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE</b>	46-70 Hz

## Electrical output

<b>PRISE</b>	(3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement
<b>TENSION</b>	230 V
<b>PUISSANCE</b>	420 W
<b>FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE</b>	0,6
<b>PLAGE DE TENSION DE SORTIE</b>	184-264 V (réglable à 161-284 V)
<b>TENSION DE SORTIE NOMINALE</b>	230 V par défaut (220/230/240 V)
<b>TYPE D'ALIMENTATION</b>	1
<b>TOPOLOGIE</b>	Hors ligne
<b>PUISSANCE EN VA</b>	700 VA

## Ressources

<b>BROCHURES</b>	<a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN</a>
<b>DECLARATIONS OF CONFORMITY</b>	<a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN</a>
<b>GUIDE UTILISATEUR</b>	<a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide</a> <a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide</a>

## Environmental

<b>ALTITUDE</b>	3 000 m
<b>NIVEAU DE BRUIT</b>	<25 dB à 1 mètre
<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
<b>HUMIDITÉ RELATIVE</b>	0-95 % (sans condensation)

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATE:**



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

